




## LED SIL830 Flexband, 24V, 4,8W, IP20, warmweiß, 60 LED/m

Artikelnummer: 112248  
EAN: 9009377026614

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Lumen:</b>	500 lm/m
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	4,8 W/m
<b>Wirkleistung:</b>	4,4 W/m
<b>Nennspannung:</b>	24 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kupfer
<b>Gewicht:</b>	100,0 g
<b>Länge:</b>	5000,0 mm
<b>Breite:</b>	10,0 mm
<b>Höhe:</b>	2,5 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	25000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	38000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	24000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	33000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	21000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	29000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2



**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

