



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight LUNA 8W, indirektes Licht, weiß, neutralweiß

Artikelnummer: 112428  
EAN: 9009377031878

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	350 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	8,2 W
<b>Wirkleistung:</b>	8 W
<b>Scheinleistung:</b>	9 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	218,0 g
<b>Höhe:</b>	35,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	35 mm
<b>Durchmesser:</b>	105 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	95 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	350 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2



**Besonderheiten:** inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo. Maße Trafo:96x37x22mm (350mA/14-24V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

