



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI940 Micro Linear Flexband, 24V, 10W, IP20, neutralweiß, 240 LED/m

Artikelnummer: 113459
EAN: 9009377054679

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 920 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 10 W/m
Wirkleistung: 10 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 93 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 90,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 4,0 mm
Höhe: 1,2 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2



Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

4mm

1,2mm



4,16mm

25mm

2mm

