



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Business Line 625 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, Push/DALI dimmbar

Artikelnummer: 113508
EAN: 9009377056062

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI oder Push
Lumen: 4650 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 37,5 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3110,0 g
Länge: 620,0 mm
Breite: 620,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5



Dimmspezifikation: dimmbar per DALI Steuersignal


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



UGR<19

