



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Powerbond-Montagekleber mit hoher Anfangshaftung, weiß, 290 ml Kartusche

Artikelnummer: 113664
EAN: 9009377061189

Produktspezifikation:

Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kleber
Gewicht: 530,0 g
Länge: 230,0 mm
Durchmesser: 48 mm
Garantie in Jahren: 2




Besonderheiten:

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller. Powerbond XS 330 eignet sich bestens für Anwendungen im Bauwesen sowie auch im Industrie- und Transportbereich. HIGHLIGHTS Für Montagen auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht Dauerelastisch, hohe Flexibilität (Bruchdehnung 330 %) Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C Dauerhafte Klebeverbinding: ca. 22 kg/cm² nach Aushärtung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.