



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 15+32W, 8,5x128cm, schwarz, UGR<6, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 113857
EAN: 9009377065262

Produktspezifikation:


Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 2900 lm
Abstrahlwinkel: 30°
Bemessungsleistung: 45 W
Wirkleistung: 42,8 W
Scheinleistung: 43 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 93 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 2250,0 g
Länge: 1280,0 mm
Breite: 40,0 mm
Höhe: 85,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 3



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

