



3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, schwarz matt, 3000K, dimmbar

113970 **Artikelnummer:**

9009377067457 EAN:

Produktspezifikation:

Dimmbar: Υ

Dimmart: Phasenan-/Abschnitt

Lumen: 2700 lm

Abstrahlwinkel: 30° - 50° Min-Max

Bemessungsleistung: 30 W Wirkleistung: 27,2 W 29 VA Scheinleistung:

220 - 240 V AC Nennspannung:

Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)

Schutzart: **IP20**

-20°C - 40°C **Umgebungstemperatur:** Gehäusefarbe schwarz matt Gehäusematerial: Aluguss **Gewicht:** 1420,0 g Länge: 204,0 mm

Breite: 150,0 mm **Einbautiefe:** mm **Durchmesser:** 98 mm **Trafo Konstantstrom:** 700 mA Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h **Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h 44000 h Nutzlebensdauer L90 | B10: Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h

Garantie in Jahren:











Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten

Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des

Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 106x135mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.











