



LED Trafo MiniAMP 24V/DC, 0-50W, 120cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen

Artikelnummer: 114526
EAN: 9009377081200

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Bemessungsleistung: 50 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 254,0 g
Länge: 150,0 mm
Breite: 60,0 mm
Höhe: 23,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

