



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

PIR Aufbau-Bewegungsmelder mit invertierter Funktion für UV-C Anwendungen, 230V AC, 400VA

Artikelnummer: 114667
EAN: 9009377085130

Produktspezifikation:

Bemessungsleistung: 400 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -10°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 144,0 g
Länge: 118,5 mm
Breite: 118,5 mm
Höhe: 45,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: Detektionsbereich: 360° - 35qm aus 2,5m Höhe Wartezeit nach Bewegungserkennung bis zum Einschalten: 1 - 20 Minuten Einstellbare Einschaltdauer: 5 - 90 Minuten

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

