




## LED HEQ960 Flexband High Bright, 24V, 17W, IP20, kaltweiß, 160 LED/m

Artikelnummer: 114917  
EAN: 9009377093142

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	2600 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	17 W/m
Wirkleistung:	16 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex:	93 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	115,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2




**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

