





## LED AQUA RGB+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 96 LED/m

Artikelnummer: 115507  
EAN: 9009377142970

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1020 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 19 W/m  
**Wirkleistung:** 18,4 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 86 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP68  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer/Silikon  
**Gewicht:** 450,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 12,5 mm  
**Höhe:** 6,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2



**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 62,5mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

