



## LED RGB 48V Flexband, 14,4W, IP20, 20m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115584  
EAN: 9009377144349

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	14,4 W/m
<b>Wirkleistung:</b>	14,4 W/m
<b>Nennspannung:</b>	48 VDC
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C - 45°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kupfer
<b>Gewicht:</b>	390,0 g
<b>Länge:</b>	20000,0 mm
<b>Breite:</b>	10,0 mm
<b>Höhe:</b>	2,3 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	3



**Besonderheiten:** Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-410

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

