



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA RGB PU Linear Flexband, 24V, 14,4W, IP68, 120 LED/m

Artikelnummer: 115685
EAN: 9009377146107

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 14,4 W/m |
| Wirkleistung: | 14,4 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Schutzart: | IP68 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kupfer |
| Gewicht: | 366,0 g |
| Länge: | 5000,0 mm |
| Breite: | 10,2 mm |
| Höhe: | 5,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 29000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 39000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 26000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 35000 h |
| Garantie in Jahren: | 3 |



Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-412

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

