

# LOOPY-evo

|             |               |
|-------------|---------------|
| Typ         | Pendelleuchte |
| Artikel Nr. | 16/2750.70    |
| GTIN (EAN)  | 4022671122474 |

## Beschreibung

Wir haben den LOOPY-Pendelleuchten ein technisches Update spendiert. Mehr Lichtleistung kombiniert mit einer prismatischen Optik zur optimalen Lichtverteilung bei gleichzeitig sehr guter Entblendung. Zudem ist die LOOPY jetzt in neuen Längen bis zu 170 cm verfügbar.

Was bleibt ist die elegante und schlanke Erscheinung der LOOPY, die sich unaufgeregt und unaufdringlich verschiedensten Einrichtungsstilen anpasst.

LOOPY-evo, Pendelleuchte, coffee, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP20

## Material und Maße

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Farbe            | coffee                                            |
| Material         | Aluminium +<br>Entblendungsscheibe<br>prismatisch |
| Maße             | L 1.265 mm x B 12 mm x H<br>2.100 mm              |
| Höhenverstellung | Höhe einstellbar                                  |
| Pendellänge      | 100 mm - 2.000 mm                                 |
| Gewicht          | 1 kg                                              |

## Licht- und Elektrotechnik

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtmittel                                         | LED austauschbar durch<br>Fachkraft |
| Steuerung                                            | dimmbar Phasenan/abschnitt          |
| Systemleistung                                       | 36 W                                |
| Netto                                                | 3.530 lm (Leuchte/netto)            |
| Brutto                                               | 4.240 lm (LED-Modul/brutto)         |
| Lichtfarbe                                           | 2.700 K                             |
| CRI                                                  | 90-100                              |
| Lichtaustritt                                        | direkt                              |
| Schutzart                                            | IP20                                |
| Schutzklasse                                         | 1                                   |
| Produktart gemäß EU<br>2019/2015 und EU<br>2019/2020 |                                     |
|                                                      | umgebendes Produkt                  |
| Lichtquelle                                          | F                                   |

