

Kanlux

EAN: 5905339221490

Kontroler do taśm LED KANLUX 22149 CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 DC; 24 DC
Prąd znamionowy [A]	max 10
Stopień IP	20

Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:36

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Sterowanie	RF 2,4GHz
Zasięg komunikacji [m]	max 30
Obsługa standardu	MONO (SPI), CCT (SPI), RGB (SPI), RGBW (SPI), RGB+CCT (SPI), DIM
Rodzaj	Kontroler do taśm LED

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	17
Szerokość [mm]	36
Długość [mm]	75
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	200
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	200
Masa jednostkowa netto [g]	36
Gramatura [g]	58.85
Waga sztuki brutto [g]	58
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Waga kartonu [kg]	11.77
Szerokość kartonu [cm]	36
Wysokość kartonu [cm]	17.5
Długość kartonu [cm]	49.5
Objętość kartonu [m ³]	0.031185