

Kanlux

EAN: 5905339234834

Czujnik ruchu MW KANLUX 23483 EXTERNO MW-W



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	1200
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	12

Dokument utworzono: 23.08.2026, 22:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Minimalny czas działania [s]

10

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu


do nadbudowania na ścianie, do wbudowania w ścianę, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Rodzaj przyłącza

kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]

0,5-1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika

mikrofalowy

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]

5800

Zasięg czujnika [m]

max 8

Kąt działania czujnika [°]

H360/V160

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]

10-12

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]

3-2000

Regulacja czułości

tak

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika

tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym

II

LOGISTYKA

Jednostka miary

sztuka

Jak pakowane

100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim

1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym

100

Masa jednostkowa netto [g]

52

Gramatura [g]

85.9

Waga sztuki brutto [g]

80

Długość opakowania jednostkowego [cm]

5.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]

6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]

8.5

Waga kartonu [kg]

8.59

Szerokość kartonu [cm]

30

Wysokość kartonu [cm]

25

Długość kartonu [cm]

44

Objętość kartonu [m³]

0.033