

DE Datenblatt

Lichtkanal LINEARO L CCT



Eleganter energiesparende LED Lichtkanal

Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Mehrere Leuchten können aneinandergereiht werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
Farbe: weiß
Material: Aluminium / Kunststoff



Art.Nr. 2414.50050.0196 EAN 9008954961362

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 50W
Gesamtlichtstrom: 6700lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 109°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: PP/PS mikroprismatisch

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhängung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070
Verbinder Linear Art.Nr. 2414.99002.0070

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 1500 x 75 x 56mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D** (2414500500196-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Světelná lišta LINEARO L CCT



Elegantní a usporná LED světelná lišta

Vhodná do kancelářských prostor, nastavitelná barva světla 3000/4000/6000K.
Více světél může být propojeno za sebou.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop, zavěšení
Barva: bílá
Materiál: Hliník / plast



E2 číslo: 2414.50050.0196 EAN 9008954961362

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon: 50W
Celkový světelný tok: 6700lm
Světelný tok ϕ_{use} : 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Reprodukce barev: CRI =88
Barva světelného zdroje: 3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 109°
Hodnoty oslnění: UGR ≤ 19
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová

Nastavení barvy světla

Vypínač ve světle:
(kryt dle návodu odstraňte)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K,
výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Hliník
Kryt: PP/PS mikroprismatický

Ochrana

Stupeň krytí: IP 20
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +45°C

Příslušenství

obsahuje: Montážní materiál
volitelně: Lanko pro zavěšení Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070
Lineární propojovací modul E2 číslo: 2414.99002.0070

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška
dxšxv 1500 x 75 x 56mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti D (2414500500196-L).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
Svetelná lišta LINEARO L CCT

Elegantná a úsporná LED svetelná lišta

Vhodná do kancelárskych priestorov, nastaviteľná farba svetla 3000/4000 / 6000K.
Viac svetiel môže byť prepojené za sebou.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop, zavesenie
Farba: biela
Materiál: Hliník / plast



E2 číslo: 2414.50050.0196 **EAN** 9008954961362

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 50.000 hodín
Výkon: 50W
Celkový svetelný tok: 6700lm
Svetelný tok ϕ_{use} : 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Reprodukcia farieb: CRI =88
Farba svetelného zdroja: 3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 109°
Hodnoty oslnenia: UGR ≤ 19
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla: Svorkovnice 3-pólová

Nastavenie farby svetla

Vypínač vo svetle:
(Kryt podľa návodu odstráňte)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K,
výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Hliník
Kryt: PP/PS mikropřismatický

Ochrana

Stupeň krytia: IP 20
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +45°C

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál
voliteľne: Lanko pre zavesenie Y 1,5m E2 číslo: 2414.99001.0070
Lineárny prepojovací modul E2 číslo: 2414.99002.0070

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

dxšxv 1500 x 75 x 56mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D** (2414500500196-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetlobni kanal LINEARO L CCT



Elegantni energetsko varčni LED svetlobni kanal

Zaslon združljiv, barva svetlobe nastavljiva 3000/4000 / 6000K.

Več luči lahko nanizamo v linijo.

Montaža: Nadomet strop/stena, viseča.
Barva: bela
Material: Aluminij / plastika



Št.artikla 2414.50050.0196 EAN 9008954961362

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 50.000 ur
Moč: 50W
Skupni svetlobni tok: 6700lm
Svetlobni tok ϕ_{use} : 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Obnovljivost svetlobe: CRI =88
Barva svetlobe: 3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 109°
Ocena bleščanja: UGR ≤ 19
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna

Nastavitev barvne temperature

Stikalo v svetilko:
(Odstranite pokrov v skladu z navodili za montažo)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitev=4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Aluminij
Pokrov: PP/PS mikroprizma

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +45°C

Pribor

vkjučuje: Montažni material
opcija: Obešalo žično Y 1,5m Št.artikla 2414.99001.0070
Linearni spoj Št.artikla 2414.99002.0070

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina
dxsxxv 1500 x 75 x 56mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2414500500196-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Svjetlosni kanal LINEARO L CCT



Elegantni energetsko štedni LED svjetlosni kanal

Zaslon kompatibilan, boja svjetla podesiva 3000/4000 / 6000K.

Više svjetilki može se spojiti u liniju.

Montaža: Nadžbukna, zid/strop, viseća.
Boja: bijela
Material: Aluminij / plastika



Br.artikla 2414.50050.0196 EAN 9008954961362

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć: 50W
Ukupni svjetlosni tok: 6700lm
Svjetlosni tok ϕ_{use} : 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Renderiranje boja: CRI =88
Boja svetlobe: 3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svijetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 109°
Ocjena odsjaja: UGR ≤ 19
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 3-polna

Podešavanje boje temperature

Prekidač u svjetilki:
(Uklonite poklopac prema uputama za montažu)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kučište

Boja kučišta: bijela
Boja: Aluminij
Poklopac: PP/PS mikroprizma

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -15°C u +45°C

Pribor

uključuje: Instalacijski material
opcij: Obješalo žičano Y 1,5m Br.artikla 2414.99001.0070
Linearni spoj Br.artikla 2414.99002.0070

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina
dxšxv 1500 x 75 x 56mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **D** (2414500500196-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU Adatlap**LINEARO L fénycsatorna CCT****Elegáns energiatakarékos LED fénycsatorna**

Képernyő kompatibilis, fényszín állítható 3000/4000/6000K.
Több lámpát is össze lehet kötni.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető/függeszettlen szerelt
Szín: fehér
Anyaga: Acéllemez, Műanyag PP/PS



Termékszám: 2414.50050.0196 **EAN** 9008954961362

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 óra
Teljesítmény: 50W
Összes fényáram: 6700lm
Fényáram ϕ_{use} : 5650lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Színvisszaadási fokozat: CRI =88
Színhőmérséklet: 3000/4000/6000K kapcsolóval állítható
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 109°
Vakítási minősítés: UGR ≤ 19
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Színhőmérséklet:

Kapcsolja be a világító egységet



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) Átlagos max. teljesítményadatok referencia beállítással=4000K,
A teljesítmény és a fényáram kissé alacsonyabb 3000/6000K üzemmódban.

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Acéllemez
Búra anyaga: Műanyag PP/PS

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 20
Érintésvédelem: ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +45° között

Tartozék

tartalmaz: szerelési anyag
választható: Kötélakasztás Y 1,5m **Termékszám:** 2414.99001.0070
Lineáris csatlakozó **Termékszám:** 2414.99002.0070

Méret

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság
hxsxzm 1500 x 75 x 56mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D** (2414500500196-L).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne. A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

Montage/Montážní/Montážne/Montažo/Montiranje/Összeszerelés

