

DE Datenblatt

Einbau LED Panel Round 600 CCT



Modernes energiesparendes LED Einbaupanel

Geeignet zum Einbau in Deckenausschnitt mit inkludierten Montage-Federklammern.
Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Einbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Alu/Stahl/Kunststoff

Art.Nr. 2448.50540.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 40W
Lichtstrom: 4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =83
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 110°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckverbindung (DC 40V) Leuchte-Treiber

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: PS (Diffusor) / PMMA (Lichtleiterplatte)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial, Montage-Federklammern für Einbau-Montage

Abmessungen

LED-Panel	Øxh	600 x 15mm
Ausschnittmaß	Ø	585mm
LED-Treiber	lxbxh	100 x 46 x 28mm

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Anschlussleitung

3000K 4000K 6000K



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F
(2448505400196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Vestavný LED Panel Round 600 CCT



Moderní a úsporné kancelářské svítidlo

Vhodné pro montáž do otvoru s montážními příchytkami.
Nastavitelná barva světla 3000/4000/6000K.

Způsob montáže: Vestavná montáž na stěnu či strop
Barva: bílá
Materiál: Hliník/ocel/plast

E2 číslo: 2448.50540.0196



Techn. Data

Světelný zdroj:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	40W
Světelný tok:	4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Reprodukce barev:	CRI =83
Barva světelného zdroje:	3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	110°
Stmívatelné:	ne
Předřadný přístroj:	Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Konektorové (DC 40V) světlo-zdroj

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K,
výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Hliník (rámeček) / ocel (zadní stěna)
Kryt:	PS (difusor) / PMMA (světlovodná deska)

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-10°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál, montážní příchytka pro montáž do otvoru

Rozměry

LED-Panel	průměr/výška	600 x 15mm
Dimenze výřezu	průměr	585mm
LED-zdroj	délka/šířka/výška	100 x 46 x 28mm

Nastavení barvy světla

Vypínačem na připojení

3000K 4000K 6000K



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti F
(2448505400196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List
Zabudovateľný LED Panel Round 600 CCT

Moderné a úsporné kancelárske svetidlo

Vhodné pre montáž do otvoru s montážnymi príchytkami.

Nastaviteľná farba svetla 3000/4000 / 6000K.

Spôsob montáže: Vstavaná montáž na stenu či strop

Farba: biela

Materiál: Hliník / oceľ / plast

E2 číslo: 2448.50540.0196

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	40W
Svetelný tok:	4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Reprodukcia farieb:	CRI =83
Farba svetelného zdroja:	3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	110°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidlá:	Konektorové (DC 40V) svetlo-zdroj

(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Hliník (rámček) / oceľ (zadná stena)
Kryt:	PS (difúzor) / PMMA (svetlovodná doska)

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-10°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál, montážne príchytka pre montáž do otvoru

Rozmery

LED-Panel	priemer/výška	600 x 15mm
Dimenzie výrezu	priemer	585mm
LED-zdroj	dĺžka/šírka/výška	100 x 46 x 28mm

Nastavenie farby svetla

Vypínačom na pripojení

3000K 4000K 6000K



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F** (2448505400196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Vgradni LED Panel Round 600 CCT



Moderni, varčni LED vgradni paneli

Primerno za vgradnjo v stropne izreze z vključenimi pritrdilnimi vzmetnimi sponkami.
Nastavljiva barva svetlobe 3000/4000/6000K.

Montaža: Vgradnja zid / strop
Barva: bela
Material: Alu/jeklo/plastika

Št.artikla 2448.50540.0196



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 40W
Svetilnost: 4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Obnovljivost svetlobe: CRI =83
Barva svetlobe: 3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 110°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Vtična povezava (DC 40V) svetilka-napajanje

(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitve=4000K,
moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Aluminij (okvir) / jeklo (zadnje ohišje)
Pokrov: PS (Difusor mikropisma) / PMMA (Svetlobna plošča)

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Nastavitev barvne temperature

Stikalo na priključnem vodu
3000K 4000K 6000K



Pribor

Montažne vzmetne sponke za vgradnjo

Mere

LED-Panel premer/višina 600 x 15mm
Dimenzija izreza premer 585mm
LED-napajalnik dolžina/širina/višina 100 x 46 x 28mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti F
(2448505400196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Ugradni LED Panel Round 600 CCT



Moderni, energijsko štedni LED ugradni paneli

Prikladno za ugradnju u stropne izreze s priloženim montažnim opružnim kopčama.
Podesiva boja svjetla 3000/4000/6000K.

Montaža: Ugradnja zid / strop
Boja: bijela
Material: Alu/čelik/plastika

Br.artikla 2448.50540.0196

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 40W
Svijetlost: 4000lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Renderiranje boja: CRI =83
Boja svetlobe: 3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 110°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Vez s utikačem (DC 40V svjetiljka-napon)

(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K,
snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kućište

Boja kućišta: bijela
Boja: Aluminij (okvir) / čelik (stražnje kućište)
Poklopac: PS (Difusor mikropisma) / PMMA (Svjetlostna ploča)

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Podešavanje boje temperature

Sklopka na priključnom vodu
3000K 4000K 6000K

Pribor

Montažne opružne kopče za ugrađenu montažu

Mere

LED-Panel dijametar/visina 600 x 15mm
Dimenzija izreza dijametar 585mm
LED-napon duljina/širina/visina 100 x 46 x 28mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti F
(2448505400196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna.
Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može