

DE Datenblatt

Lichtleiste SYSTEME



Moderne und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich

Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat




Art.Nr.	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
Art.Nr.	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
Art.Nr.	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
Art.Nr.	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)				
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.				
Leistung:	12W	15W	18W	24W	
Lichtstrom:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI $\geq$ 80				
Ähnlichste Farbtemperaturen:	3000K/4000K/6000K				
Lichtaustritt:	direkt				
Symmetrie:	symmetrisch				
Abstrahlwinkel:	117°				
Dimmbar:	nein				
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)				
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz				
Leuchtenanschluss:	Eurosstecker				

Einstellung Lichtfarbe

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)



Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat - opal

Achtung:

Die Gesamtleistung darf 200W nicht übersteigen.
Einzel- und Gruppenschaltung möglich.

12W: max. **16 Leuchten** zusammenhängen

15W: max. **13 Leuchten** zusammenhängen

18W: max. **11 Leuchten** zusammenhängen

24W: max. **8 Leuchten** zusammenhängen

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

Zubehör

optional: Anschlussleitung 120 cm, Schaltmodul, Sensormodul, WiFi-Modul, Eckmodul, Steckverbinder, Verbindungsabel 10 cm

inklusive: Polycarbonat-Klemmen, doppelseitige Klebestreifen

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

XXS 12W	lxbxh	400x77x35mm
XS 15W	lxbxh	500x77x35mm
S 18W	lxbxh	600x77x35mm
M 24W	lxbxh	1000x77x35mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Světelná lišta SYSTEME



LED

Moderní a úsporné LED svítidlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop nebo pod linku

Způsob montáže: strop či nábytek
Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



E2 číslo:	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
E2 číslo:	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
E2 číslo:	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
E2 číslo:	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	12W 15W 18W 24W
Světelný tok:	1500lm 1800lm 2200lm 2900lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI $\geq$ 80
Podobné barvy světla:	3000K/4000K/6000K
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	117°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	EURO vidlice

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK II - ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-20°C na +45°C

Příslušenství

Volitelný: připojovací kabel 120 cm, spínací modul, senzorový modul, WiFi-Modul, rohový modul, propojka, kabel 10cm

Obsahovat: polykarbonátové svorky, oboustranné lepicí pásky

Rozměry

dxsxx = délka x šířka x výška

XXS 12W	dxsxx	400x77x35mm
XS 15W	dxsxx	500x77x35mm
S 18W	dxsxx	600x77x35mm
M 24W	dxsxx	1000x77x35mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Nastavení barvy světla

Vypínač ve světle:
(kryt dle návodu odstraňte)



... 3000K
... 4000K
... 6000K

Nebezpečí:

Celkový výkon nesmí přesáhnout 200W.
Možnost individuálního a skupinového spínání.
12W: max. **16 svítidlo** spojených dohromady
15W: max. **13 svítidlo** spojených dohromady
18W: max. **11 svítidlo** spojených dohromady
24W: max. **8 svítidlo** spojených dohromady

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

Dátový list

Svetelná lišta SYSTEME



Moderné a úsporné LED svetidlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop alebo pod linku

Spôsob montáže: strop či nábytok
Farba: biela
Materiál: polykarbonát



E2 číslo:	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
E2 číslo:	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
E2 číslo:	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
E2 číslo:	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	12W 15W 18W 24W
Svetelný tok:	1500lm 1800lm 2200lm 2900lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI $\geq$ 80
Podobné farby svetla:	3000K/4000K/6000K
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	117°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla:	EURO vidlica

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-20°C na +45°C

Príslušenstvo

Voliteľné: pripojovací kábel 120 cm, spínací modul, senzorový modul, WiFi-Modul, rohový modul, prepojka, kábel 10cm

Obsahovať: polykarbonátové svorky, obojstranne lepiace pásky

Rozmery

dxsxx = dĺžka x šírka x výška

XXS 12W	dxsxx	400x77x35mm
XS 15W	dxsxx	500x77x35mm
S 18W	dxsxx	600x77x35mm
M 24W	dxsxx	1000x77x35mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Nastavenie farby svetla

Vypínač vo svetle:
(Kryt podľa návodu odstráňte)



... 3000K
... 4000K
... 6000K

Nebezpečenstvo:

Celkový výkon nesmie presiahnuť 200W.
Možnosť individuálneho a skupinového spínania.
12W: max. **16 svetidlo** spojených dohromady
15W: max. **13 svetidlo** spojených dohromady
18W: max. **11 svetidlo** spojených dohromady
24W: max. **8 svetidlo** spojených dohromady

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetlobna vrstica SYSTEME



Energijsko varčna in moderna LED svetlobna letev

Privlačna in enostvna za montažo

Montaža na strop in podelement

Montaža: stena in podelement
Barva: bela
Material: Polykarbonat



Št.artikla	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
Št.artikla	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
Št.artikla	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
Št.artikla	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 12W 15W 18W 24W
Svetilnost: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI ≥ 80
Temperature barve svetlobe: 3000K/4000K/6000K
Izhod svetlobe: direkten
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 117°
Zatemniti: ne
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Euro vtikač

Material

Barva ohišja: bela
Ohišje: Polykarbonat
Pokrov: Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK II - zaščita izolacije
Temperaturno območje: -20°C za +45°C

Pribor

Neobvezno: Priključni kabel 120cm, stikalni modul, Senzorski modul, Wifi modul, Kotni modul, Veznik, Kabel 10cm

Vsebujejo: Polikarbonatne sponke, Dvostranski lepilni trak

Mere

dxsxx = dolžina x širina x višina

XXS 12W	dxsxx	400x77x35mm
XS 15W	dxsxx	500x77x35mm
S 18W	dxsxx	600x77x35mm
M 24W	dxsxx	1000x77x35mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Nastavitev barvne temperature

Stikalo v svetilko:
(Odstranite pokrov v skladu z navodili za montažo)



... 3000K
... 4000K
... 6000K

Nevarnost:

Ne presegati skupne moči 200W.
Možnost individualne in skupinske zamenjave.
12W: maks. 16 svetlobna letev povezanih skupaj
15W: maks. 13 svetlobna letev povezanih skupaj
18W: maks. 11 svetlobna letev povezanih skupaj
24W: maks. 8 svetlobna letev povezanih skupaj

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Svjetlosna traka SYSTEME



Moderna i energetski učinkovita LED svjetilka

Atraktivna i jednostavna za montažu

Montaža na strop ili ispod elementa

Montaža: strop
Boja: bjela
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
Art.Nr.	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
Art.Nr.	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
Art.Nr.	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	12W 15W 18W 24W
Svjetlost:	1500lm 1800lm 2200lm 2900lm (ϕ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI $\geq$ 80
Temperature boje svjetla	3000K/4000K/6000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	117°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Euro utikač

Kućište

Boja kućišta:	bjela
Boja:	Polycarbonat
Poklopac:	Polycarbonat - opal

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK II - zaštita izolacije
Raspon temperature:	-20°C u +45°C

Pribor

Izorno: Priključni kabel 120cm, modul prekidača, Modul senzora, Modul Wifi, Kutni modul, Poveznik, Kabel 10cm

Sadrže: Polikarbonatne stezaljke, Dvostrana ljepljiva traka

Mere

dxsxv = duljina x širina x visina

XXS 12W	dxsxv	400x77x35mm
XS 15W	dxsxv	500x77x35mm
S 18W	dxsxv	600x77x35mm
M 24W	dxsxv	1000x77x35mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L,
2495500180196-L, 2495500240196-L).

Podešavanje boje temperature

Prekidač u svjetilki:
(Uklonite poklopac prema uputama za montažu)



... 3000K
... 4000K
... 6000K

Opasnost:

Ne prelazite ukupnu snagu od 200W.

Mogućnost individualne i grupne zamjene.

12W: maks. **16 svjetilka** traka povezanih zajedno**15W:** maks. **13 svjetilka** traka povezanih zajedno**18W:** maks. **11 svjetilka** traka povezanih zajedno**24W:** maks. **8 svjetilka** traka povezanih zajedno

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**Fénysáv SYSTEME****Modern és energiatakarékos LED-es lámpatest**

Esztétikus és könnyen szerelhető

Pultmegvilágító / mennyezetre szerelhető

Szerelési mód: mennyezeti/pultmegvilágító
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát



Termék szám:	2495.50012.0196	XXS 12W	EAN	9008954062328
Termék szám:	2495.50015.0196	XS 15W	EAN	9008954062342
Termék szám:	2495.50018.0196	S 18W	EAN	9008954062366
Termék szám:	2495.50024.0196	M 24W	EAN	9008954062380

Elektromos adatok:

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)			
LED-élettartam:	L70/B50 (25°C) 30.000 óra			
Teljesítmény:	12W	15W	18W	24W
Fényáram:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm (ϕ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat:	CRI $\geq$ 80			
Színhőmérséklet:	3000K/4000K/6000K			
Fénykilépés:	közvetlen			
Fényeloszlás:	szimmetrikus			
Fénykisugárzási szög:	117°			
Szabályozható:	nem			
Működtető:	LED működtető (nem cserélhető)			
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz			
Csatlakozás:	Euro dugvilla			

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	polikarbonát
Búra anyaga:	polikarbonát - opál

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP 20
Érintésvédelem:	ÉV II - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-20°C -tól +40°C -ig

Tartozékok**Választható:** Csatlakozó kábel 120 cm, kapcsoló modul, érzékelő modul, WiFi modul, sarokmodul, csatlakozó, összekötő kábel 10 cm**Tartalmaz:** Polikarbonát bilincsek, kétoldalas ragasztócsíkok**Méretek**

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

XXS 12W	hxsxzm	400x77x35mm
XS 15W	hxsxzm	500x77x35mm
S 18W	hxsxzm	600x77x35mm
M 24W	hxsxzm	1000x77x35mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza: E
(2495500120196-L, 2495500150196-L,
2495500180196-L, 2495500240196-L).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni
– minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.