

DE Datenblatt

Wandleuchte Electra up-down GU10 IP44



Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand



Art.Nr.	2528.00023.1696	Farbe	EAN
Art.Nr.	2528.00022.2396	anthrazit	9008954664287
Art.Nr.	2528.00021.0196	edelstahl	9008954664270
		weiß	9008954664263

Elektrik

Lichtquelle:	2x LED GU10 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung:	max. 2x7W (LED)
Lichtaustritt:	direkt
Vorschaltgerät:	keines
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium / Edelstahl
Material Abdeckung:	Glas
Verschlussart:	geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

Lxbxh	92 x 85 x 162mm
-------	-----------------

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Nástěnné svítidlo Electra up-down GU10 IP44
Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu

Jednoduchá montáž

Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu



E2 číslo:	2528.00023.1696	Barva	EAN
E2 číslo:	2528.00022.2396	antracit	9008954664287
E2 číslo:	2528.00021.0196	nerezová ocel	9008954664270
		bílý	9008954664263

Techn. Data

Světelným zdrojem:	2x LED žárovka GU10 (vyměnitelná)
Výkon:	max. 2x7W (LED)
Svícení:	přímé
Zdroj:	ne/žádný
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm ²

Materiál

Tělo světla:	hliník / nerezová ocel
Kryt:	sklenka
Uzávěr:	příšroubováno

Ochrana

Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	SK I - Připojení ochranného vodiče
Tepelný rozsah:	-15°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(dxšxv = délka/šířka/výška)

délka/šířka/výška 92 x 85 x 162mm

Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List



Nástenné svietidlo Electra up-down GU10 IP44

Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu



E2 číslo:	2528.00023.1696	Farba	EAN
E2 číslo:	2528.00022.2396	antracit	9008954664287
E2 číslo:	2528.00021.0196	nerezová oceľ	9008954664270
		biely	9008954664263

Technická data

Svetelný zdroj:	2x LED žiarovka GU10 (vymeniteľná)
Výkon:	max. 2x7W (LED)
Svietenie:	priame
Zdroj:	nie/žiadny
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Prípojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm ²

Materiál

Bývanie:	hliník / nerezová oceľ
Kryt:	sklo
Uzáver:	priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia:	IP44
Trieda ochrany:	SK I - Prípojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(dxšxv = dĺžka/šírka/výška)

dĺžka/šírka/výška	92 x 85 x 162mm
-------------------	-----------------

Opravy závady

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki



Stenska svetilka Electra up-down GU10 IP44

Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop



Št.artikla	2528.00023.1696	Barva	EAN
Št.artikla	2528.00022.2396	antracit	9008954664287
Št.artikla	2528.00021.0196	nerjaveče jeklo	9008954664270
		bela	9008954664263

Elektro

Svetlobni vir:	2x LED-žarnica GU10 (zamenljiva)
Moč:	max. 2x7W (LED)
Izhod svetlobe:	direkt
Krmilna naprava:	ne / nič
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	Sponka 3-polna, max. 1,5mm ²

Ohišje

Ohišje:	aluminij / nerjaveče jeklo
Pokrov:	steklo
Zaključek:	vijačno

Varnost

Zaščita:	IP44
Klasa zščite:	SK I - Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje:	-15°C za +40°C

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

(dxšxv = dolžina/širina/višina)

dolžina/širina/višina 92 x 85 x 162mm

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci



Zidna svjetiljka Electra up-down GU10 IP44

Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid



Br.artikla 2528.00023.1696

Br.artikla 2528.00022.2396

Br.artikla 2528.00021.0196

Boja

anthrazit

ne hrđajući Čelik

bijela

EAN

9008954664287

9008954664270

9008954664263

Elektro

Izvor svjetlosti:	2x LED-žarulja GU10 (izmjenjiva)
Moć:	max. 2x7W (LED)
Izlaz svjetla:	direktan
Predspojna naprava:	nikakav
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm ²

Kućište

Materijal:	aluminij / ne hrđajući Čelik
Poklopac:	staklo
Zatvarači:	sjeban

Sigurnost

Zaštita:	IP44
Klasa zaštite:	SK I - Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

(dxšxv = duljina/širina/visina)

duljina/širina/visina 92 x 85 x 162mm

Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**Fali lámpa Electra up-down GU10 IP44****Modern kialakítású kültéri fali lámpa**

Esztétikus és könnyen szerelhető

Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra



Termékszám:	2528.00023.1696	Szín	EAN
Termékszám:	2528.00022.2396	antracit	9008954664287
Termékszám:	2528.00021.0196	rozsdamentes acél	9008954664270
		fehér	9008954664263

Elektromos adatok

Fényforrás:	2x LED GU10 (cserélhető, cserélhető)
Teljesítmény:	max. 2x7W (LED)
Fénykilépés:	közvetlen
Tápegység:	nincs
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm ²

Lámpatest adatai

Ház anyaga:	alumínium / rozsdamentes acél
Búra anyaga:	üveg
Búra rögzítése:	csavart

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP44
Érintésvédelem:	ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Temperaturbereich:	-15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 92 x 85 x 162mm

Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

