


Datenblatt | Artikelnummer: 2587-2346

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; DC-OK-Signal

<https://www.wago.com/2587-2346>



Merkmale:

- Optische Zustandsanzeige
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage
- Anschlusstechnik mit Direktstecktechnik
- Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV) gemäß EN 61010-2-201/UL 61010-2-201

Technische Daten

Eingang		Ausgang	
Phasen	3	Ausgangsnennspannung $U_{a\text{ Nenn}}$	DC 24 V (SELV)
Eingangsnennspannung $U_{e\text{ Nenn}}$	3 x AC 400 ... 500 V	Ausgangsspannungsbereich	DC 23,5 ... 28 V
Eingangsspannungsbereich	3 x AC 340 ... 550 V	Voreinstellung	DC 24 V
Nennnetzfrequenz-Bereich	47 Hz / 63 Hz	Ausgangsnennstrom $I_{a\text{ Nenn}}$	10 A (DC 24 V)
Eingangsstrom I_e	$\leq 1\text{ A}$ (AC 340 V; Nennlast)	Leckstrom bei Nennspannung	$\leq 720\text{ }\mu\text{A}$
Einschaltstrom	$\leq 30\text{ A}$ (bei AC 400 V / 25 °C)	Ausgangsnennleistung	240 W
Leistungsfaktor	$\geq 0,57$ (AC 400 V)	Regelabweichung	$\leq 3\text{ }\%$
Netzausfall-Überbrückung	$\geq 20\text{ ms}$ (AC 400 V)	Lastausregelung	$\leq 1\text{ }\%$
		Restwelligkeit	$\leq 60\text{ mV}$ (Spitze – Spitze)
		Verhalten bei Überlast	Konstantleistung bis 150 %; bei Kurzschluss Abschaltung und automatischer Wiederanlauf

Signalisierung und Kommunikation	
Signalisierung	Optische Zustandsanzeige (DC OK, LED grün) Signalausgang (DC OK)

Wirkungsgrad/Verlustleistungen	
Verlustleistung P_v	$\leq 7\text{ W}$ (Leerlauf); $\leq 28,8\text{ W}$ (Nennlast)
Wirkungsgrad typ.	88 % (AC 400 V; Nennlast)

Absicherung	
Interne Sicherung	T 3,15 A / AC 600 V

Sicherheit und Schutz	
Isolationsspannung (Pri.-Sek., AC)	3510 V
Isolationsspannung (Pri.-PE, AC)	2200 V
Isolationsspannung (Sek.-PE)	DC 0,5 kV
Isolationsspannung (Sek.-Signal)	DC 0,5 kV
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Verpolungsschutz	Ja
Rückspeisungsfestigkeit	$\leq \text{DC } 35\text{ V}$
Überspannungskategorie	III ($\leq 2000\text{ m ü. N.N.}$; bei 300 V); II ($\leq 5000\text{ m ü. N.N.}$; bei 300 V)
Verschmutzungsgrad	2
Transientenschutz; primär	Ja
Überspannungsschutz; sekundär	$\leq \text{DC } 35\text{ V}$ (im Fehlerfall)
Kurzschlussfest	Ja
Leerlaufest	Ja
Parallelschaltbar	Ja, für 2 Geräte des gleichen Typs
Reihenschaltbar	Ja, für 2 Geräte des gleichen Typs
MTBF	$> 1.000.000\text{ h}$ (bei 25 °C; gemäß IEC 61709; SN 29500)

Anschlussdaten	
Anschluss 1	
Anschlusstyp	Eingang/Ausgang
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 2624
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 2,5 mm²
Anschluss 1	
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 ... 2,5 mm²
Abisolierlänge	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch

Anschluss 2	
Anschlusstyp	Signalisierung
Anschlussstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 2086
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 ... 0,75 mm ²
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 ... 1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Geometrische Daten	
Breite	48 mm / 1.89 inch
Höhe	125 mm / 4.92 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	125 mm / 4.92 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Gewicht	700 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 ... +70 °C (Anlauf bei -40 °C typgeprüft)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Relative Feuchte	5 ... 96 % (keine Betauung zulässig)
Derating	-4,8 W/°C (> 50 °C)
Klimaklasse	3K3 (gemäß EN 60721)
Einsatzhöhe max.	5000 m

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	SEMI F47 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN 61204-3 EN 61558-2-16 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61010-1 EN IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4066966767933
Zolltarifnummer		85044083900

Produktklassifikation		
ETIM 9.0		EC002540
ETIM 10.0		EC002540
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	-	E516135_2587-2346

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2587-2346

↓

Dokumentation

Beipackzettel

Primär getaktete Stromversorgung; Base;	V 3.0.0 26.03.2026	pdf 748.23 KB	↓
---	-----------------------	------------------	---



CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 2587-2346	