

DE Datenblatt

LED Strahler PRO IP65



Der kompakte und robuste LED Wandstrahler besteht aus Aluminium-Druckguss. Der Strahler ist einfach und schnell zu montieren und liefert sofort die volle Leuchtkraft.

Montageart: Anbau Wand
Farbe: schwarz
Material: Aluminium-Druckguss



Art.Nr. 2804.00200.1996 EAN 9008954264395

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 200W
Gesamtlichtstrom: 22000lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 113°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Material Abdeckung: PC

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

200W lxbxh 336 x 261 x 55mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2804002001996-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

EN Datasheet

LED floodlight PRO IP65



The compact and robust LED wall spotlight is made of die-cast aluminum.
The spotlight is quick and easy to install and delivers full luminosity immediately.

Installation: wall mounting
Colour: black
Material: aluminum die-cast, PC



Item no. 2804.00200.1996 EAN 9008954264395

Electric data

Lightsource: LED (not changeable)
Rated lifetime: L70/B50 (25°C) 25.000 hrs.
Power: 200W
Total luminous flux: 22000lm
Useful luminous flux (φ_{use}): 22000lm (φ_{use} 360°)
Colour rendering index CRI >80
Correlated colour temperature: 6000K
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 113°
Dimmable: no
Power supply: LED-driver (not changeable)
Input power: 220 - 240V AC / 50Hz
Connection: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Housing

Colour: black
Material housing: aluminum die-cast
Material cover: Polycarbonate

Protection

IP rating: IP65
Impact resistance: IK06
Protection class: I
Operating temperature: -20°C to +40°C

Troubleshooting

> Check voltage
> Check connection
> Check cable

Dimensions

lxwxh = length x width x height

200W lxwxh 336 x 261 x 55mm wo. mounting bracket

This product contains a light source of energy efficiency class **F** (2804002001996-L)

The safety of the device can only be guaranteed if the safety and usage instructions are observed.

This product may only be used for its intended purpose - any other use is considered improper and dangerous.

Installation may only be carried out by qualified personnel in compliance with the applicable technical regulations.

The mains voltage must be disconnected before installation or any other work on the device.

The device must not be modified. Any modification will invalidate the warranty and may make the product dangerous.



Datový list

LED reflektor PRO IP65



Kompaktní a robustní LED vysoké svítidlo je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Lampa se rychle a snadno sestavuje a okamžitě poskytuje plnou svítivost.

Způsob montáže: Strop
Barva: černá
Materiál: Tlakově litý hliník



E2 číslo: 2804.00200.1996

EAN 9008954264395

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 200W
Celkový světelný tok: 22000lm
Světelný tok ϕ_{use} : 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 6000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 113°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Materiál

Barva: černá
Tělo světla: Tlakově litý hliník
Kryt: PC

Ochrana

Stupeň krytí: IP65
odolnost vůči nárazu: IK06
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -20°C na +40°C

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška

200W dxšxv 336 x 261 x 55mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **F** (2804002001996-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.



Dátový list

LED reflektor PRO IP65



Kompaktné a robustné LED svetidlo je vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Lampa sa rýchlo a jednoducho montuje a okamžite poskytuje plnú svetivosť.

Spôsob montáže: Strop
Farba: čierna
Materiál: Tlakovo liaty hliník



E2 číslo: 2804.00200.1996

EAN 9008954264395

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 200W
Celkový svetelný tok: 22000lm
Svetelný tok ϕ_{use} : 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 6000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 113°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidlá: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Materiál

Farba: čierna
Telo svetla: Tlakovo liaty hliník
Kryt: PC

Ochrana

Stupeň krytia: IP65
odolnosť proti nárazu: IK06
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -20°C na +40°C

Opravte závalu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

200W

dxšxv 336 x 261 x 55mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F** (2804002001996-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

LED reflektor PRO IP65



Kompaktna in robustna LED svetilka za visoka polja je izdelana iz tlačno litega aluminija. Svetilka se hitro in enostavno sestavi in takoj zagotovi polno svetilnost.

Montaža: Strop
Barva: črna
Material: Tlačno lit aluminij



Št.artikla 2804.00200.1996 EAN 9008954264395

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 200W
Skupni svetlobni tok: 22000lm
Svetlobni tok ϕ_{use} : 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 6000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 113°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: črna
Ohišje: Tlačno lit aluminij
Pokrov: PC

Varnost

Zaščita: IP65
odpornost na udarce: IK06
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -20°C za +40°C

Opravitve závadu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina

200W dxšxv 336 x 261 x 55mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **F** (2804002001996-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

LED reflektor PRO IP65



Kompaktna i robusna LED svjetiljka za visoka polja izrađena je od tlačno lijevanog aluminija. Svjetiljka se brzo i jednostavno sastavlja i odmah daje punu svjetlost.

Montaža: Strop
Boja: crna
Material: Tlačno lijevani aluminij



Br.artikla 2804.00200.1996 EAN 9008954264395

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 200W
Ukupni svjetlosni tok: 22000lm
Svjetlosni tok ϕ_{use} : 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 6000K
Izlaz svijetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 113°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Kučište

Boja kučišta: crna
Boja: Tlačno lijevani aluminij
Poklopac: PC

Sigurnost

Zaštita: IP65
otpornost na udarce IK06
Klasa zaštite: Sk I - vodičspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -20°C u +40°C

Smetnje

> Provjera napona
> Provjera priključka
> Provjera vodova

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina

200W dxšxv 336 x 261 x 55mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **F** (2804002001996-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može

HU

Adatlap

LED reflektor PRO IP65



A kompakt és robusztus LED-es magasba épített lámpatest öntött alumíniumból készül. A lámpa gyorsan és egyszerűen összeszerelhető, és azonnal teljes fényerőt biztosít.

Beépítési mód: falra
Szín: fekete
Anyaga: Öntött alumínium



Termékszám: 2804.00200.1996 EAN 9008954264395

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 200W
Összes fényáram: 22000lm
Fényáram ϕ_{use} : 22000lm (ϕ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 113°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: Quick Connect max. 3x1,5mm²

Lámpatest adatai

Szín: fekete
Ház anyaga: Öntött alumínium
Búra anyaga: PC

Védettségi fokozatok

Védettség: IP65
űtésállóság: IK06
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -20°C és +40° között

Hiba esetén

> Ellenőrizze a feszültséget
> Ellenőrizze a csatlakozást
> Ellenőrizze a biztosítékot

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

200W hxsxzm 336 x 261 x 55mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **F** (2804002001996-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne. A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.



