

Kanlux



EAN: 5905339289964

LED-Solar-Außenleuchte Kanlux 28996 REKA SOLAR10 3W-L-GR



CCT



IP
65



Erstellt am: 12.06.2026, 11:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	3,7 DC 18650 ACCU
Maximale Leistung [W]	max 3
Lichtstrom [lm]	max 300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Akkumulator (Typ)	18650
Akkumulator (Parameter)	Li-Ion 3,7V 1800mAh
Lichtausbeute (lm/W)	max 100
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbare Lampe/Lichtquelle	nein
Winkeleinstellung der Leuchte [°]	90

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	102
Breite [mm]	100
Länge [mm]	100
Einbauort	Wandmontage



PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	Mikrowellen-
Bewegungserkennung	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 3
Wirkungswinkel des Sensors [°]	120
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	25--
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	20-30

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	20
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	20
Netto-Einzelgewicht [g]	350
Grammatur [g]	435
Brutto-Einzelgewicht [g]	412
Länge der Einzelverpackung [cm]	11
Breite der Einzelverpackung [cm]	11

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	graphit
Material	Aluminiumlegierung, Kunststoff
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20+35

Erstellt am: 12.06.2026, 11:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK	
Höhe der Einzelverpackung [cm]	11.5
Kartongewicht [kg]	8.7
Kartonbreite [cm]	23.5
Kartонhöhe [cm]	25
Kartonlänge [cm]	57
Kartonvolumen [m ³]	0.033488