

Kanlux



EAN: 5905339290045

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła
KANLUX 29004 GORI DL 135



IP
44



Dokument utworzono: 23.08.2026, 14:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PARI6 LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44
Wymienne źródło światła	tak
Kierunek świecenia oprawy	dół

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	104
Szerokość [mm]	73
Długość [mm]	73
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷2,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	antracyt
RAL	7016
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał szyby ochronnej	szkło hartowane
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	36
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	36
Masa jednostkowa netto [g]	272
Gramatura [g]	326.94
Waga sztuki brutto [g]	314
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Waga kartonu [kg]	11.76984
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	36.5
Długość kartonu [cm]	35.5
Objętość kartonu [m ³]	0.036281