

ARTIKEL NR. 3282-040135

**DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmiNi 38W 4000K SKI ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil

|                                   |         |  |                       |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -       | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 135x50                |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 3282    | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP66                  |
|                                   |         | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 5,2     | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 176 - 240 V AC/DC     |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | max. 38 | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 80.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 4560    | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 120     | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 75               |
|                                   |         | <b>MASTAUFNAHME</b>  | abhängig vom Adapter  |
|                                   |         | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,94                  |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |         | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                     |
| <b>Länge:</b> 520mm               |         | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 120                   |
| <b>Breite:</b> 300mm              |         | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                     |
| <b>Höhe:</b> 130mm                |         | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | grau                  |
|                                   |         | <b>SCHALTZYKLEN</b>  | > 160.000             |
|                                   |         | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>   | bis 10000 V           |
|                                   |         | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>  | 90-264 V AC           |
|                                   |         | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 7                     |
|                                   |         | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>                                     | 90-264 V AC           |
|                                   |         | <b>SORTIMENT</b>   | Proline               |
|                                   |         | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |         | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC000062              |
|                                   |         | <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>   | Glas transparent      |
|                                   |         | <b>DIMMUNG 0-10 V</b>  | Nein                  |
|                                   |         | <b>DIMMUNG 1-10 V</b>  | Nein                  |
|                                   |         | <b>DIMMUNG DALI</b>  | Nein                  |

|   |       |
|---|-------|
| <b>DIMMUNG DMX</b>  | Nein  |
| <b>DIMMUNG DSI</b>  | Nein  |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein  |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein  |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein  |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein  |
| <b>DIMMUNG RF</b>   | Nein  |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein  |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>   | Nein  |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein  |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>  | Ja    |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6 |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                             | Nein  |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                          | Nein  |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>   | Nein  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>  | 0     |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>  | Ja    |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D     |