Spike

rev. 24-07-2026


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen



Ean	8021696344942
Artikel	SPIKE TR 3-PHASE BIANCO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.5 kg
Volumen	0.002736 m^3

Technische Information



Nettogewicht	0.37 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, TRIAC
Leistung	120-240 V AC
Energieversorgung	Not required
Zubehör nicht inklusive	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Light bulb (not included)
Austauschbare Quelle	Replaceable
Leistung	GX53 max1 x 9 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	-
Merkmale LED	-
CCT LED	-
Dauer LED (t. 25°c)	-
CRI	-
Lichtstrahlwinkel	-
Nützlicher Lichtstrom	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com