
Toffee

rev. 21-07-2026





Allgemeine Information

Aussen - Stehleuchten

Ean	8021696347837
Artikel	TOFFEE PT D16 H50 ANTRACITE
Installation	Stehleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	3.7 kg
Volumen	0.026334 m^3

Technische Information

Nettogewicht	1.4 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP65
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	No
Leistung	LED 11 W
Emissionen	Indirect
Maximaler Verbrauch	max 11 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Lichtstrahlfluss	1200 lm
Nützlicher Lichtstrom	890 lm
Photobiologisches Risiko	1
Leuchtmittel enthalten	1
Glühbirne empfehlen	LED INTEGRATO 1200Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com