
Dynamite

rev. 21-07-2026





Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696371498
Artikel	DYNAMITE TR 3-PHASE SQUARE BIANCO
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.44 kg
Volumen	0.002231 m^3

Technische Information

Nettogewicht	0.24 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Leistung	220-240 V AC
Energieversorgung	Not required Replaceable

Quellinfo

Integrierte Quelle	Light bulb (included)
Austauschbare Quelle	Replaceable
Leistung	GU10 max1 x 28 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	-
Merkmale LED	-
CCT LED	-
Dauer LED (t. 25°c)	-
CRI	-
Lichtstrahlwinkel	-
Nützlicher Lichtstrom	-

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com