

Kanlux



EAN: 5905339381491

Akcesorium oprawy pyłoszczelnej
KANLUX 38149 MAH PRO SENSOR C



Dokument utworzono: 23.08.2026, 14:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	max 400
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	30
Minimalny czas działania [s]	5

PARAMETRY CZUJNIKA	
Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5800
Zasięg czujnika [m]	max 6
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	5/30/90-5/20/30
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	2/10/30/50/disable
Regulacja czułości	tak

INFORMACJE DODATKOWE
5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	84
Gramatura [g]	114.5
Waga sztuki brutto [g]	108
Długość opakowania jednostkowego [cm]	23
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Waga kartonu [kg]	11.45
Szerokość kartonu [cm]	44.5
Wysokość kartonu [cm]	21
Długość kartonu [cm]	47.5
Objętość kartonu [m ³]	0.044389