

Kanlux



EAN: 5905339383686

Pierścień oprawy punktowej
KANLUX 38368 ARET 2xDTL B/B



Dokument utworzono: 22.08.2026, 04:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]	2 x max 10
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3/GU10
Źródło światła	MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	20

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	40
Szerokość [mm]	100
Długość [mm]	185
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	90x170



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	25
Masa jednostkowa netto [g]	230
Gramatura [g]	308
Waga sztuki brutto [g]	290
Długość opakowania jednostkowego [cm]	19
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Waga kartonu [kg]	7.7
Szerokość kartonu [cm]	22
Wysokość kartonu [cm]	27
Długość kartonu [cm]	59.5
Objętość kartonu [m ³]	0.035343