

Kanlux

EAN: 5905339387523

Czujnik ruchu MW KANLUX 38752 PRESENSOR-O-WR-W PT



24
GHZ



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	2000
Miejsce zastosowania	wewnątrz

Dokument utworzono: 23.08.2026, 22:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Stopień IP	65/20
Maksymalny czas działania [min]	12
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	66
Średnica [mm]	76
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	24000
Zasięg czujnika [m]	max 6
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-12
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Regulacja czułości	tak
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	96
Gramatura [g]	148.8
Waga sztuki brutto [g]	136
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	7.44
Szerokość kartonu [cm]	45
Wysokość kartonu [cm]	20
Długość kartonu [cm]	46.5
Objętość kartonu [m ³]	0.04185