

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

LED- Deckenleuchte

5905339391100



**1800K
SUPER
WARM**



Kanlux SOLN LED CCT DIM sind elegante Deckenleuchten, die Funktionalität mit dekorativem Charakter verbinden. Ausgestattet mit einer einstellbaren Lichtfarbe (2700K, 4000K, 6500K) und einer Dimmfunktion ermöglichen sie es, die Beleuchtung an die Stimmung und die Bedürfnisse des Augenblicks anzupassen. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 1460 lm garantieren die Leuchten eine angenehme Beleuchtung sowohl in Schlafzimmern als auch in Wohnzimmern. Ein weiterer Vorteil ist der Nachtlchtmodus, der ein sanftes Nachtlcht mit einer Farbe von 3000K bietet, sowie der Sonnenuntergangsmodus, der ein weiches, warmes Licht in den Raum bringt, das vom Sonnenuntergang inspiriert ist. Diese Funktion hilft Ihnen, sich nach einem anstrengenden Tag zu beruhigen und schafft eine Atmosphäre, die zum Ausruhen, Entspannen oder Lesen am Abend einlädt. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 380 mm und dezente Farbakzente (Weiß, Schwarz, Gold), die SOLN LED zu einer praktischen und stilvollen Lichtquelle machen.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 25

Lichtstrom [lm]: max 1460 (4000K)

Abstrahlwinkel [°]: 120

Leuchtmittel: LED

Dioden Typ: LED SMD

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700-6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Farbe: weiß / gold

Einbauort: Deckenmontage


Anwendungsbereich: innerhalb

IP-Klasse (Schutzart): 20

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

LED- Deckenleuchte



Eingebaute Helligkeitsregelung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Steuerung: IR-Fernbedienung

Höhe (mm): 75

Durchmesser [mm]: 380

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Metall

Nachtlicht-Funktion: 13W / 460lm / 2700K

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

Ksstaft: rund

Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Austauschbarkeit der Steuergeräte: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 4

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 600

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung

angeschlossen:: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

LED- Deckenleuchte

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 864
Grammatur [g]: 1252
Länge der Einzelverpackung [cm]: 42
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42
Kartongewicht [kg]: 12.52
Kartonbreite [cm]: 45
Kartonhöhe [cm]: 45
Kartonlänge [cm]: 85
Kartonvolumen [m³]: 0.172125