EAN: 5905339395092

Elektronischer Transformator
Kanlux 39509 TRETO IP67 48V 40W

Erstellt am: 08.04.2026, 07:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	max 0,3
Nennleistung [W]	16-40
Maximale Leistung [W]	40
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	67
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Wirkungsgrad des Netzteils [%]	86
λ	0,9
Leitungsdurchmesser [mm²]	PRI: 1 / SEC: 1
Typ des Netzteils	Gleichspannungs-
Art des Ausgangskreises	SELV
Überlastschutz	ja
Kurzschlussschutz	ja
Maximale Temperatur Ta [°C]	45
Eingangsspannung - PRI [V]	220-240
Ausgangsspannung - SEC [V]	48 DC
Ausgangsstrom - sec [ma]	max 830
Tc [°C]	85

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	26
Breite [mm]	37
Länge [mm]	121
Leitungslänge [m]	0.19
Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	ja
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	50
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	212
Grammatur [g]	256.4
Brutto-Einzelgewicht [g]	246
Länge der Einzelverpackung [cm]	17
Breite der Einzelverpackung [cm]	6
Höhe der Einzelverpackung [cm]	5
Kartongewicht [kg]	12.82
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartonhöhe [cm]	27.5
Kartonlänge [cm]	35.5
Kartonvolumen [m³]	0.029776

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com