

Kanlux



EAN: 5905339395115

Elektronischer Transformator
Kanlux 39511 TRETO C IP67 24V 15W



Erstellt am: 08.04.2026, 07:43

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	max 0,4
Nennleistung [W]	max 15
Maximale Leistung [W]	15
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	67
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Wirkungsgrad des Netzteils [%]	76
λ	0,9
Leitungsdurchmesser [mm ²]	PRI: 0,75 / SEC: 0,75
Typ des Netzteils	Gleichspannungs-
Art des Ausgangskreises	SELV
Überlastschutz	ja
Kurzschlusschutz	ja
Maximale Temperatur Ta [°C]	40
Eingangsspannung - PRI [V]	220-240
Ausgangsspannung - SEC [V]	24 DC
Ausgangsstrom - sec [ma]	max 625
Tc [°C]	85

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	27
Breite [mm]	50
Länge [mm]	49
Leitungslänge [m]	0.19
Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	ja
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	100
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	100
Netto-Einzelgewicht [g]	110
Grammatur [g]	134.9
Brutto-Einzelgewicht [g]	128
Länge der Einzelverpackung [cm]	8.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	7.5
Kartongewicht [kg]	13.49
Kartonbreite [cm]	28.5
Kartenhöhe [cm]	32.5
Kartonlänge [cm]	45
Kartonvolumen [m ³]	0.041681

Erstellt am: 08.04.2026, 07:43

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com