EAN: 5905339395122

# Elektronischer Transformator
# Kanlux 39512 TRETO IP67 12V 40W

Erstellt am: 08.04.2026, 07:45
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

| PRODUKTPARAMETER | |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220-240 AC |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Bemessungsstrom [A] | max 0,2 |
| Nennleistung [W] | 16-40 |
| Maximale Leistung [W] | 40 |
| Anwendungsbereich | innen und außen |
| IP-Klasse (Schutzart) | 67 |
| Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer | nein |
| Wirkungsgrad des Netzteils [%] | 84 |
| λ | 0,9 |
| Leitungsdurchmesser [mm²] | PRI: 1 / SEC: 1 |
| Typ des Netzteils | Gleichspannungs- |
| Art des Ausgangskreises | SELV |
| Überlastschutz | ja |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Maximale Temperatur Ta [°C] | 45 |
| Eingangsspannung - PRI [V] | 220-240 |
| Ausgangsspannung - SEC [V] | 12 DC |
| Ausgangsstrom - sec [ma] | max 3330 |
| Tc [°C] | 85 |

| ABMESSUNGEN UND MONTAGE | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 26 |
| Breite [mm] | 37 |
| Länge [mm] | 121 |
| Leitungslänge [m] | 0.19 |
| Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | ja |
| Anschlussart | freie Leitungsenden |

| MATERIAL UND KONSTRUKTION | |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Material | Kunststoff |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | II |

| LOGISTIK | |
|---|---|
| Maßeinheit | Stück |
| Verpackungsart | 50 |
| Stückzahl in Zwischenverpackung | 1 |
| Stückzahl in Großverpackung | 50 |
| Netto-Einzelgewicht [g] | 214 |
| Grammatur [g] | 256 |
| Brutto-Einzelgewicht [g] | 246 |
| Länge der Einzelverpackung [cm] | 17 |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 5.5 |
| Höhe der Einzelverpackung [cm] | 5 |
| Kartongewicht [kg] | 12.8 |
| Kartonbreite [cm] | 30.5 |
| Kartonhöhe [cm] | 27.5 |
| Kartonlänge [cm] | 35.5 |
| Kartonvolumen [m³] | 0.029776 |