

Kanlux



EAN: 5905339395139

Elektronischer Transformator
Kanlux 39513 TRETO IP67 24V 40W



Erstellt am: 08.04.2026, 07:48

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	max 0,2
Nennleistung [W]	16-40
Maximale Leistung [W]	40
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	67
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Wirkungsgrad des Netzteils [%]	84
λ	0,9
Leitungsdurchmesser [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1
Typ des Netzteils	Gleichspannungs-
Art des Ausgangskreises	SELV
Überlastschutz	ja
Kurzschlusschutz	ja
Maximale Temperatur Ta [°C]	45
Eingangsspannung - PRI [V]	220-240
Ausgangsspannung - SEC [V]	24 DC
Ausgangsstrom - sec [ma]	max 1660
Tc [°C]	85

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	26
Breite [mm]	37
Länge [mm]	121
Leitungslänge [m]	0.19
Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	ja
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	50
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	214
Grammatur [g]	256
Brutto-Einzelgewicht [g]	246
Länge der Einzelverpackung [cm]	17
Breite der Einzelverpackung [cm]	5.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	5
Kartongewicht [kg]	12.8
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartenhöhe [cm]	27.5
Kartonlänge [cm]	35.5
Kartonvolumen [m ³]	0.029776

Erstellt am: 08.04.2026, 07:48

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE