

Kanlux



EAN: 5905339395160

Elektronischer Transformator
Kanlux 39516 TRETO IP67 12V 100W



Erstellt am: 08.04.2026, 07:43

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	max 0,68
Nennleistung [W]	50-100
Maximale Leistung [W]	100
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	67
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Wirkungsgrad des Netzteils [%]	88
λ	0,9
Leitungsdurchmesser [mm ²]	PRI: 1 / SEC: 1
Typ des Netzteils	Gleichspannungs-
Art des Ausgangskreises	SELV
Überlastschutz	ja
Kurzschlusschutz	ja
Maximale Temperatur Ta [°C]	45
Eingangsspannung - PRI [V]	220-240
Ausgangsspannung - SEC [V]	12 DC
Ausgangsstrom - sec [ma]	max 8300
Tc [°C]	85

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	33
Breite [mm]	43
Länge [mm]	166
Leitungslänge [m]	0.19
Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	ja
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	50
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	404
Grammatur [g]	458.8
Brutto-Einzelgewicht [g]	444
Länge der Einzelverpackung [cm]	24.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	5
Kartongewicht [kg]	22.94
Kartonbreite [cm]	27.5
Kartонhöhe [cm]	27.5
Kartonlänge [cm]	51
Kartonvolumen [m ³]	0.038569

Erstellt am: 08.04.2026, 07:43

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com