

PRODUKTDATENBLATT

Connected Sensor ST8 LB

SubstiTUBE Connected Sensor Low Bay | Stand-alone-Sensoren



ANWENDUNGSGEBIETE

- Deckenaufbau-Montage
- Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54)
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore
- Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20...+50 °C
- Produktionshallen
- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen und Fabriken
- Toiletten

PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache Installation und Nutzung
- Einfache Montage und Verdrahtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 360° Bewegungssensor (Mikrowellen-Technik)
- Kombinierte Tageslicht- und Präsenzerfassung
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Netzspannung: 220...240 V
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network)
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Schutzart: IP54
- Ein System kann bis zu 20 Sensoren und 180 Lampen anbinden
- Montagehöhe bis zu 4 m




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1,0 W
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzleistungsfaktor λ	>0,90

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	375,00 g
-----------------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilberfrei	Ja
------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
----------------	----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Normen	CE

Logistische Daten

Lagertemperaturbereich	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075232969	Faltschachtel 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445,00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Versandschachtel 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965,00 g	54.06 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.