

PRODUKTDATENBLATT

LEDstixx USB Silver

LEDSTIXX USB | Lichtstab, dimmbar, vielfältige Montagemöglichkeiten und aufladbar via USB



ANWENDUNGSGEBIETE

- Badezimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Verschiedene Montageoptionen
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung
- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	0 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	150 lm
Lichtausbeute	75 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	206,0 mm
Breite	17,0 mm
Höhe	17,0 mm
Produktgewicht	85,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Nennlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Justierbar	Ja
Anschlussart	USB

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399723	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111,00 g	1.79 dm ³
4058075399730	Versandschachtel 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027,00 g	12.78 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.