# PRODUKTDATENBLATT
# P CLAS A 150 19 W/2700K E27

## PARATHOM CLASSIC A | LED-Lampen, klassische Kolbenform

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

### PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a$: ≥ 80; konstanter Farbort

© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsleistung** | 19,00 W |
| **Nennleistung** | 19,00 W |
| **Nennspannung** | 220...240 V |
| **Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)** | 29 |
| **Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)** | 48 |
| **Betriebsfrequenz** | 50...60 Hz |
| **Netzleistungsfaktor λ** | > 0,50 |
| **Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe** | 150 W |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennlichtstrom** | 2452 lm |
| **Bemessungslichtstrom** | 2452 lm |
| **Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende** | 0,70 |
| **Lichtfarbe (Bezeichnung)** | Warm White |
| **Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Lichtstrom** | 2452 lm |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | ≥80 |
| **Standardabweichung des Farbabgleichs** | ≤6 sdcm |
| **Bemessungsfarbtemperatur** | 2700 K |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | ≥80 |

### Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Aufwärmzeit (60 %)** | < 1,00 s |
| **Startzeit** | < 0,5 s |

### Abmessungen & Gewicht




| | |
|---|---|
| **Gesamtlänge** | 128,0 mm |


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 68,0 mm |
| **Außenkolben** | A67 |
| **Länge** | 128,0 mm |

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperaturbereich** | -15...+40 °C |
| **Maximale Temperatur am Messpunkt tc** | 100 °C |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Nennlebensdauer** | 15000 h |
| **Bemessungslampenlebensdauer** | 15000 h |
| **Anzahl der Schaltzyklen** | 100000 |
| **Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende** | 0,70 |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | E27 |
| **Quecksilbergehalt** | 0,0 mg |
| **Quecksilberfrei** | Ja |
| **Bauform / Ausführung** | matt |
| **WEEE-Piktogramm anzeigen** | Ja |
| **Anmerkung zum Produkt** | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | A++ |
| **Energieverbrauch** | 19 kWh/1000h |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | LEDPCLA150 19W/ |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075463127 | Faltschachtel<br>1 | 71 mm x 71 mm x 135 mm | 86,00 g | 0.68 $dm^3$ |


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4058075463134 | Versandschachtel 10 | 366 mm x 151 mm x 150 mm | 1021,00 g | 8.29 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

- www.ledvance.de/garantie

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.