

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Smart Home-Leuchten



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 14,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 101 mA |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,5$ |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|--|-------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcn |
| Nennlichtstrom | 550 lm |
| Lichtstrom | 550 lm |
| Lichtausbeute | 40 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | $\leq 1 \%$ |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | $\leq 0,4$ |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel | 275.00 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 590,00 g |
| Länge | 85.00 mm |
| Breite | 85.00 mm |
| Höhe | 85.00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Stahl |
| Gehäusefarbe | Stahl |
| Gehäusematerial | Aluminum Steel |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|------|
| Montageort | Wand |
|------------|------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |



Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | F |
| Normen | CE / ERP / UKCA |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | User instruction SMART WIFI BRICK |
|  | Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075564428 | Faltschachtel 1 | 92 mm x 92 mm x 97 mm | 674.00 g | 0.82 dm ³ |
| 4058075564435 | Versandschachtel 4 | 200 mm x 200 mm x 125 mm | 2884.00 g | 5.00 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.