


# PRODUKTDATENBLATT

## RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

RECESS DOWNLIGHT IP65 TWISTLOCK GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10-Lampe inklusive und IP65



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Badezimmer

---

### Produktvorteile

- Osram Lampe inklusive

---

### Produkteigenschaften

- GU10 Lampe enthalten
- Schutzart: IP65
- Gehäusematerial: Metall



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,30 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	38 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,4
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I

### Photometrische Daten

Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcn
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	36 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	85,00 mm
Höhe	84.00 mm
Produktgewicht	200,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	72,0 mm
Fassungsbezeichnung	GU10

**Lebensdauer**

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000



**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / ROHS / REACH / ERP
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	User instruction SP SET 4.3W 2700K
	Declarations of conformity EC_SP SET

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075573031	Faltschachtel 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242.00 g	0.81 dm <sup>3</sup>
4058075573048	Versandschachtel 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168.00 g	4.63 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.