

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree

SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Smartes Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW, RGB und dimmbar



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

Produktvorteile

- TW und RGB
- Abstrahlwinkel 36°, 100°, 110°

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Gehäusematerial: Kunststoff



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung | 4,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | < 5 |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdcn |
| Nennlichtstrom | 420 lm |
| Lichtstrom | 420 lm |
| Lichtausbeute | 90 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 70,00 g |
| Durchmesser | 86,00 mm |
| Breite | 86,00 mm |
| Höhe | 48,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polypropylene (PP) polyamid |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
|------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |



Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------------|
| Normen | CE / ERP / RoHS / REACH |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | User instruction SMART+ WIFI SPOTLIGHT RECESS RGBTW |
|  | Declarations of conformity SMART WIFI DL SP SLIM |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075573291 | Faltschachtel 1 | 97 mm x 97 mm x 68 mm | 94.00 g | 0.64 dm ³ |
| 4058075573307 | Versandschachtel 6 | 206 mm x 108 mm x 223 mm | 1261.00 g | 4.96 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 4058075643024 | Versandschachtel 36 | | | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.