

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI ORBIS WAVE IP44 300mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart Badezimmer dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar

---

### Anwendungsgebiete

- Badezimmer



---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Lenkbar

---

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP44
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nennleistung                  | 26,00 W              |
| Nennspannung                  | 220...240 V          |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90               |
| Betriebsart                   | Externer LED-Treiber |

### Photometrische Daten

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm      |
| Nennlichtstrom                       | 2800 lm       |
| Lichtstrom                           | 2800 lm       |
| Lichtausbeute                        | 50 lm/W       |
| Farbtemperatur                       | 3000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra               | 80            |

### Lichttechnische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 °   |
| Startzeit           | < 0.7 s |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 2100,00 g |
| Länge          | 300.00 mm |
| Breite         | 300.00 mm |
| Höhe           | 93.00 mm  |

### Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

### Farben & Materialien

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Gehäusefarbe    | Silber                       |
| Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

### Zusätzliche Produktdaten

|            |       |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
|------------|-------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dimmbar                | Ja                      |
| Anschlussart           | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar      |



### Zertifikate & Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Normen       | CE / RoHS / REACH |
| Schutzklasse | II                |
| Schutzart    | IP44              |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |   |
|--|---|
|  | User instruction<br>SMART WIFI ORBIS WAVE TW IP44 |
|  | Declarations of conformity                        |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075573901 | Faltschachtel<br>1                     | 117 mm x 362 mm x 362 mm            | 2506.00 g     | 15.33 dm <sup>3</sup> |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075573918 | Versandschachtel<br>4                  | 480 mm x 378 mm x 380 mm            | 11154.00 g    | 68.95 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.