

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Nachtlichter mit Bewegungs-/Tag-Nacht-Sensor, mehrere Anwendungsbereiche, batteriebetrieben



Anwendungsgebiete

- Küchen, Arbeitsbereiche
- Kinderschlafzimmer
- Nachtlicht

Produktvorteile

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

Produkteigenschaften

- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Austauschbare Motive inklusive



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	45 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	10 lm
Lichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	400.00 mm
Breite	160.00 mm
Höhe	36.00 mm
Produktgewicht	275,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Sensor

Art des Sensors	Licht / Bewegung
-----------------	------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075575592	Bliester 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	399.00 g	2.30 dm ³
4058075575608	Versandschachtel 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	2860.00 g	18.96 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.