

PRODUKTDATENBLATT

DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO SENSOR | Plug & Upgrade Hochfrequenzsensor für Umbau von DP / BATTEN / LN SF COMBO Leuchten zu Sensorleuchten



Anwendungsgebiete

- Geeignet für DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO

Produktvorteile

- Plug & Upgrade Konzept zur Erweiterung der On/Off-Leuchte zu einer Sensor-Leuchte
- Multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich
- Einfache werkzeuglose Befestigung in der Leuchte

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK06
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C


Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	0,36 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	< 2 mA
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	82,00 mm
Breite	43,50 mm
Höhe	35,00 mm
Produktgewicht	40,00 g



DP BATTEN CBO SENSOR LS PD
8 MW INT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

EVG Lebensdauer	60000 h
-----------------	---------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Mikrowellen
Erfassungswinkel des Sensors	120 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 s...15 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	4 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	10...50 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / EPD
EPD	LEDV-00063-V01.01-EN

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11230262
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Konformitätserklärung	DP BATTEN CBO SENSOR

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung UKCA	DP BATTEN CBO
	EPD	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION BATTEN COMBO SENSOR

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854521461	Faltschachtel 1	87 mm x 60 mm x 42 mm	49.00 g	0.22 dm ³
4099854521478	Versandschachtel 100	456 mm x 311 mm x 196 mm	5508.00 g	27.80 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.