


# Kanlux



EAN: 5905339902603

WANDLEUCHE  
Kanlux 45870 YALTE S 06 9W CCT-B



Erstellt am: 30.04.2026, 13:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

DE

## PRODUKTPARAMETER

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung [V]                           | 220-240 AC                                                                                                 |
| Nennfrequenz [Hz]                          | 50                                                                                                         |
| Maximale Leistung [W]                      | 9                                                                                                          |
| Lichtstrom [lm]                            | 310/320/330                                                                                                |
| Ähnliche Farbtemperatur [K]                | 3000/4000/6500                                                                                             |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen         | 6                                                                                                          |
| Farbtemperatur                             | warmweiß, weiß, kaltweiß                                                                                   |
| Dioden Typ                                 | LED SMD                                                                                                    |
| Integrierte LED-Lichtquelle                | ja                                                                                                         |
| Farbwiedergabeindex                        | 80                                                                                                         |
| Lebensdauer [h]                            | 30000                                                                                                      |
| Anzahl der Schalt-Zyklen                   | ≥40000                                                                                                     |
| Anwendungsbereich                          | innen und außen                                                                                            |
| IP-Klasse (Schutzart)                      | 54                                                                                                         |
| Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer | nein                                                                                                       |
| Winkeleinstellung der Leuchte [°]          | 330                                                                                                        |
| Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle       | Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden                                                         |
| Austauschbarkeit der Steuergeräte          | Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service) |
| Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU        | Umgebendes Produkt (CP)                                                                                    |
| Quecksilbergehalt der Lampe (mg)           | 0                                                                                                          |

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Höhe [mm]                                          | 615                  |
| Breite [mm]                                        | 50                   |
| Länge [mm]                                         | 86                   |
| Einbauort                                          | Wandmontage          |
| Anschlussart                                       | Würfel mit Schrauben |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²] | 0,75÷1,5             |

## PARAMETER DER LICHTQUELLE

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]               | 7,8             |
| Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)            | 8               |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | E               |
| Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)                                     | 1               |
| Lichtstrom der Leuchte $\Phi_{use}$ [lm]                                 | 950             |
| Lichtstrom der Leuchte $\Phi_{use}$ [lm]                                 | in Kugel (360°) |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)                          | 0               |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex                                          | 0               |
| Lebensdauerfaktor                                                        | 0,9             |
| Lichtstromerhalt                                                         | 0,96            |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                                         | nein            |

## PARAMETER DES SENSORS

|                    |      |
|--------------------|------|
| Bewegungserkennung | nein |
|--------------------|------|

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Farbe                                            | schwarz            |
| RAL                                              | 9005               |
| Gehäusematerial                                  | Aluminiumlegierung |
| Abdeckungsmaterial                               | PC                 |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag           | I                  |
| Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt | 0,5m               |
| Umgebungstemperaturbereich [°C]                  | -15÷35             |

## LOGISTIK

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maßeinheit                       | Stück  |
| Verpackungsart                   | 8      |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 1      |
| Stückzahl in Großverpackung      | 8      |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 598    |
| Grammatur [g]                    | 768.75 |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 714    |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 9.5    |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 5.5    |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 62     |
| Kartongewicht [kg]               | 6.15   |
| Kartonbreite [cm]                | 20.5   |
| Kartonhöhe [cm]                  | 65.5   |
| Kartonlänge [cm]                 | 23     |

Erstellt am: 30.04.2026, 13:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PARAMETER DER LICHTQUELLE

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | nein |
| Blendschutzschild                  | nein |
| Dimmbar                            | nein |

## LOGISTIK

Kartonvolumen [m<sup>3</sup>] | 0.030883

## PHOTOMETRISCHE DATEN

