

Kanlux



EAN: 5905339900135

1-phasige Sets
Kanlux 45883 TEAR 1F SET 1M-W



Erstellt am: 29.04.2026, 14:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	10
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Netzteil im Lieferumfang	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	19
Breite [mm]	34
Länge [mm]	1000

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	40
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	372
Grammatur [g]	402.5
Brutto-Einzelgewicht [g]	388
Länge der Einzelverpackung [cm]	100
Breite der Einzelverpackung [cm]	3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	2
Kartongewicht [kg]	16.1
Kartonbreite [cm]	18.5
Kartонhöhe [cm]	16.5
Kartonglänge [cm]	106
Kartonvolumen [m ³]	0.032357

Erstellt am: 29.04.2026, 14:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com