

Kanlux



EAN: 5905339902139

Projektor für 1-phasige Stromschiene
Kanlux 45919 ATL 1F PEND30 GU10 W



Erstellt am: 05.05.2026, 10:39

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 10
Sockel (Leuchtmittel)	GU10
Leuchtmittel	PAR16
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Austauschbare Lampe/Lichtquelle	ja

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	300
Leitungslänge [m]	1.5
Durchmesser [mm]	55
Einbauort	Auf die Schiene

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	eisen
Abdeckungsmaterial	Aluminiumlegierung
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	20
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	20
Netto-Einzelgewicht [g]	386
Grammatur [g]	504.5
Brutto-Einzelgewicht [g]	478
Länge der Einzelverpackung [cm]	6.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	51
Kartongewicht [kg]	10.09
Kartonbreite [cm]	29
Kartondhöhe [cm]	35.5
Kartonlänge [cm]	34
Kartonvolumen [m ³]	0.035003

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 05.05.2026, 10:39

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE