

Kanlux





EAN: 5905339903075

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46084 STONO 15M 50 SE GR



IP
65



Erstellt am: 21.04.2026, 08:56

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 15
Sockel (Leuchtmittel)	E27
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
Austauschbare Lampe/Lichtquelle	ja
Abstrahlrichtung	oben

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	500
Durchmesser [mm]	150
Einbauort	Auf Untergrund
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1,5-2,5

PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	PIR
Wykrywanie ruchu	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 10
Wirkungswinkel des Sensors [°]	max 110
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	10-5
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	3-2000

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	anthrazit
RAL	7016
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	PE
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20+35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	6
Netto-Einzelgewicht [g]	1272
Grammatur [g]	1612.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	1478
Länge der Einzelverpackung [cm]	16
Breite der Einzelverpackung [cm]	16
Höhe der Einzelverpackung [cm]	51
Kartongewicht [kg]	9.67398
Kartonbreite [cm]	34.5
Kartonhöhe [cm]	53.5
Kartonlänge [cm]	50
Kartonvolumen [m³]	0.092288

Erstellt am: 21.04.2026, 08:56

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com